

ハマユースC

特長

- ◆複数のアルカリビルダーを高濃度で配合した特殊洗剤です。
- ◆シリカ、酸化チタンなどの無機粉体の除去に優れた効果を発揮します。
- ◆洗浄槽や配管に付着したスケールの除去にも効果的です。
- ◆低泡性のため、すすぎ性に優れます。

使用方法

- ※作業をする際は保護メガネ、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。
- ①汚れの程度に応じて希釈倍率を加減して使用してください。
※標準希釈倍率：原液～200倍
※希釈液を80～85℃に加熱すると最も効果が高くなります。
※除去しにくい汚れに対しては、原液をかけてから熱湯で希釈してください。
- ②洗浄後、水で十分に洗い流してください。

使用上の注意

- 材質により変色や腐食する恐れがありますので、用途及び使用方法以外では使用しないでください。
- 飲用不可**・人体に害がありますので、飲まないでください。
- 眼に危険**・眼に入ると失明する恐れがありますので、保護メガネまたは保護面を必ず着用してください。
- 皮膚に損傷**・皮膚に損傷を与える恐れがありますので、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。
- ミストを吸入しないでください。
- この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないでください。
- 取り扱い後はよく手を洗ってください。
- 他の容器に移し替えないでください。
- 本品はアルミニウム・スズ・亜鉛等に対して腐食性がありますので、使用できません。
- 使用途中で容器を移動させる場合は、キャップをしっかり閉め、液が漏れないことを確認してください。
- 有効成分が液中に浮遊・沈殿することがありますが、品質・効果に影響はありません。

※ここに明示された以外の詳細については当社発行のSDS(安全データシート)をご覧ください。

保管方法

- 耐腐食性/耐腐食性内張のある容器に保管してください。
- 施錠して保管してください。
- 子供の手の届く所には置かないでください。
- 保管時には必ず密封し、直射日光の当たる場所、凍結の恐れのある所、40℃以上になる所や水・湿気の多い場所には置かないでください。
- 横に倒して保管しないでください。
- 廃棄の際は、内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託してください。

製品情報



PRTR 法非該当

製品コード	荷姿	管理No.	JANコード
2605	25kg/ ボトル	QB03	4979782026057