設備用 中性洗浄剤（シリコーン・油脂用）

ハマユー09

特長

◆ファンデーション、口紅などシリコーンや油脂を多量に配合した製品の製造ライン洗浄に効果的です。
◆溜め洗い（お湯を溜めた釜に投入して撹拌）での使用が最適です。
◆界面活性剤を高濃度で配合した高濃縮洗浄剤です。
◆消泡剤を配合しているため、すすぎ性に優れます。

使用方法

※作業をする際は保護メガネ、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。
①汚れの程度に応じて希釈倍率を加減して洗浄してください。
※標準希釈倍率：50～200倍
※希釈液を70℃程度に加熱すると最も効果が高くなります。
※除去しにくい汚れに対しては汚れに原液をかけてから熱湯で希釈してください。
②洗浄後、水で十分に洗い流してください。

使用上の注意

●使用前に取り扱い説明書を入手し、すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないでください。
●材質により変色や腐食する恐れがありますので、用途及び使用方法以外では使用しないでください。
●**飲用不可**・人体に害がありますので、飲まないでください。
●眼に入ると障害を生じる恐れがありますので、保護メガネまたは保護面を必ず着用してください。
●皮膚の弱い方や長時間使用する場合、かぶれる恐れがありますので、保護手袋を着用してください。
●ミストを吸入しないでください。
●取り扱い後はよく手を洗ってください。
●一度容器から出した本品は元の容器に戻さないでください。

保管方法

●施錠して保管してください。
●子供の手の届く所には置かないでください。
●保管時には必ず密封し、直射日光の当たる場所、凍結の恐れのある所、40℃以上になる所や、水・湿気が多く錆の発生しやすい場所には置かないでください。
●廃棄の際は、内容物や容器を、都道府県知事の許可をうけた専門の廃棄物処理業者に業務委託してください。

製品情報

PRTR法非該当

製品コード	荷姿	管理No.	JANコード
3757	18kg/缶	QA18	4979782037572

※ ここに明示された以外の詳細については当社発行のSDS（安全データシート）をご覧ください。

横浜油脂工業株式会社
URL https://www.yof-linda.co.jp
本　　社／横浜市西区南浅間町1-1　〒220-0074　TEL（045）313-8250（直）
大 阪 支 店／TEL（06）6471-1820（直）　名古屋営業所／TEL（052）855-2231（代）
札幌営業所／TEL（011）873-4861（代）　福岡営業所／TEL（092）687-5566（代）
仙台営業所／TEL（022）782-1720（代）

お問い合わせは

YOKOHAMA OILS & FATS INDUSTRY CO., LTD.